

物品仕様書

No.	項 目	内 容
1	契約番号	第175号
2	品 名	ガス回転釜 の新品で、下記の内容を満たすもの。
3	数 量	各1台
4	規 格	①糸魚川東小学校 (1) 外形寸法 開口1422mm×奥行995mm×高さ780mm(床から釜縁まで)程度 (2) 蓋を開けた高さ 1860mm 程度 (3) 満水量 150リットル以上 (4)ガス接続口径、消費量 20A 41.9kW以内 ガス種 都市ガス (5)釜縁 最深部から360mm以内 釜縁にはビス、刻印がなく平たん ②青海小学校 (1) 外形寸法 開口1282mm×奥行870mm×高さ780mm(床から釜縁まで)程度 (2) 蓋を開けた高さ 1720mm 程度 (3) 満水量 100リットル以上 (4)ガス接続口径、消費量 20A 29.1kW以内 ガス種 都市ガス (5)釜縁 最深部から320mm以内 釜縁にはビス、刻印がなく平たん ○共通仕様 (6) 内釜材質 アルミ鋳物製 (7) 外釜 SUS430 t1.5 以上 (8) 架台材質 SUS430 (9) 蓋材質 アルミ t2.0 以上 (10) その他 ・既存品 DGK-45CおよびDGK-45N(日本調理機㈱)の撤去処分費を含むこと。 ・青海小学校については、設置撤去の際の床コンクリート取壊し(廃材処理共)、補修(塗装含む)費用を含むこと。 ・内側に水量の目盛がついていること。 ・回転ハンドルには釜ロック装置を装備し、作業者への安全対策が配慮されている構造であること。また、ロック装置は握らずに操作ができること。 ・蓋は清掃時の作業性を考慮し、立てた状態でロックネジにより前後に傾斜させることが可能な構造であること。 ・口火バーナーや内輪・外輪バーナーの点火状況を確認できるよう耐熱ガラス製ののぞき窓が装備されていること。 ・ガス接続口にはガス圧調整器(ガバナ)を標準装備しており、バーナーの安定した燃焼に配慮した機器であること。 ・口火バーナーや内輪・外輪バーナーの点火状況を確認できるよう耐熱ガラス製ののぞき窓が装備されていること。 ・排水栓は65A以上とし、特別の用具を使用せず排水ハンドルと連動開閉するものとする。 ・排水栓は工具なしで取り外しでき、容易に清掃ができるものとする。

5	付属品	メーカー標準付属品 一式
6	参考銘柄	日本調理機(株) ガス回転釜 ①DGK-45J-D-A ②DGK-30J-D-A
7	同等品	可
8	納入場所	①糸魚川東小学校 調理室 ②青海小学校 調理室
9	その他	(1)組立・搬入・各種設定・接続等が必要な場合は、費用も含め使用可能な状態での納品を前提として見積りをお願いします。 (2)同等品での入札を希望される場合は、公告文で指定する期限までに「同等品確認申請書兼承認書」にその規格、仕様等が容易に判断できる資料(カタログ、仕様表、寸法図等)を添付して提出してください。 ※規格に変更がない後継品の場合は、申請不要です。 (3)保証期間は納入完了の日から起算して1年間とします。又この期間において材質・縫製等の不良による故障・破損等の欠陥を認めた場合、その修理は無償(部品代金も含む)で対応をお願いします。 (4)あらかじめ現地確認を行ったうえで、見積をお願いします。現地確認の際は、学校と連絡を取り、平日の午後3時30分から4時30分までの間に行ってください。 ①糸魚川東小学校 TEL025-552-2700 ②青海小学校 TEL025-562-2027 (5)納品の日時等は学校と直接調整し、納品の際に調理員等へ備品の取扱いについて説明してください。 (6)納品業者は、納品後、メーカーの出荷証明書を提出してください。
10	担当課・係	こども課・管理係