

糸魚川市駅北復興まちづくり

「景観・不燃化ガイドライン」と「補助制度」の改訂について（お知らせ）

- 1 改訂対象 景観・不燃化ガイドライン【本町通り沿線編】【重点地域編】
糸魚川市街なみ環境整備事業補助金交付要綱
- 2 改訂日 平成30年5月23日改正
- 3 改訂概要

	旧	改訂後																		
雁 木	ひさしタイプの雁木を推奨	ひさしタイプと、 <u>独立タイプ</u> を推奨 <u>補助金上限の増額</u>																		
屋根形状	通りに対して平入りを推奨	通りに対して桁行方向が概ね平行になるように配置（ <u>玄関の位置は問わない</u> ） <u>ことを推奨</u>																		
格 子	通りに対して全ての窓に縦面格子の修景を推奨	<u>通りの正面から格子部分が 0.8 m²以上見えるように、次の修景を推奨。</u> ・ <u>窓に縦面格子を取り付ける。</u> ・ <u>外壁や開口部などに装飾や目隠しのための縦格子を取り付ける。</u>																		
屋根葺き材	瓦、瓦棒葺き、横葺きを推奨（瓦は日本瓦調）	瓦、 <u>金属瓦</u> 、瓦棒葺き、横葺き、 <u>平葺き</u> を推奨（瓦は日本瓦調）																		
推奨色の黒	<table border="1"> <thead> <tr> <th>色相</th><th>明度</th><th>彩度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全て</td><td>0～2</td><td>0～1</td></tr> <tr> <td>全て</td><td>0～3</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	色相	明度	彩度	全て	0～2	0～1	全て	0～3	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>色相</th><th>明度</th><th>彩度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全て</td><td>0～2</td><td>0～1</td></tr> <tr> <td>全て</td><td>0～3</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <u>上記の中間色を含める</u>	色相	明度	彩度	全て	0～2	0～1	全て	0～3	0
色相	明度	彩度																		
全て	0～2	0～1																		
全て	0～3	0																		
色相	明度	彩度																		
全て	0～2	0～1																		
全て	0～3	0																		
窓枠の色	黒系、茶系を推奨	黒系、茶系、 <u>ステンカラー系</u> 、 <u>外壁をガイドライン推奨色にした場合に限り同系色</u> を推奨																		

ガイドラインの変更に合わせて、申請様式を改訂しました。