

# 50kw急速充電器

TYPE-02

### 耐環境性能を強化

耐塩害性能を強化したことにより、海沿いの地域や高湿度環境に設置をしても、長期間高いパフォーマンスを発揮することが可能です。(標準モデル/塩害対応/重塩害対応の3モデルをラインアップ)また、防塵、防水の性能を強化しています。(IP55)

## コンパクトで設置しやすいサイズ

設置面積は 0.28 ㎡で、狭いスペースでも設置しやすいように 設計されています。商業施設の駐車場など、限られたスペース にも設置可能です。

## ご利用はスマホで完結

利用者様のスマホのみで、充電器のご利用や決済が完結します。現金精算といった管理の手間がかかりません。

## 多様な決済ニーズに対応

充電器利用者様の幅広いニーズにお応えし、多様な決済方法と利用方法に対応しております。

#### クレジットカード決済

テラチャージアプリでは、各種クレジットカードにて 料金決済が可能です。充電器の検索や利用履歴の 管理ができるなど、便利な機能を多数搭載しています。

# Terra Charge

#### アプリ専用機能

- 充電スポットをマップ検索
- ●現在の利用状況の確認
- 充電終了通知
- 利用履歴の確認
- 駐車予約
- クーポンの利用等

※充電スポットによってご利用いただけない場合があります。

#### 各種キャッシュレス決済

ゲストモードでご利用いただくと、各種キャッシュレス 決済にて料金のお支払いが可能です。また、電話番号 など個人情報のご登録も不要です。

#### ご利用可能な決済ブランド(一部抜粋)









**≰**Pay







他、各種キャッシュレスのご利用が可能です。 各種クレジットカードもご利用いただけます。

## Specification

# 50kw 急速充電器 | 製品仕様

商品名	Terra Charge50kw 急速充電器 TYPE-02
サイズ	幅 700mm,奥行き 400mm,高さ 1,900mm(突起物を除く)
充電ケーブル	標準長さ 5m
規格	CHAdeMO Ver.2.0.1
質量	260kg
定格出力	50kW
出力電圧・電流範囲	DC150~450V, 0~125A
定格入力	三相 3 線式 AC200V±30V, 186A, 50/60Hz(±5%), 55kVA 以下
最大入力	55kVA
直流出力変換効率	92%以上(定格出力時)
使用場所	屋内外,標高 2,000m 以下
動作温度	-20°C ~ 40°C
動作湿度	30 ~ 90 RH %
防塵・防水性能	保護等級 IP55
その他	QR コード付き / デマンドコントロール機能付き

## Terra Charge 株式会社

〒105-0023

東京都港区芝浦1丁目1-1 浜松町ビルディング12階

Tel: 03-6823-4959 Mail: info@terra-charge.co.jp

設立 代表者 資本金 国内拠点 海外拠点 2010年4月 代表取締役社長 徳重徹 31.8億円(資本準備金含む) 東京、大阪、名古屋、沖縄 インド、タイ、インドネシア